

MAIRIE DE LACANAU  
COMMUNE DE LACANAU

31 OCT. 2011

BILAN 2010

N°

77424

DELEGATION TERRITORIALE DE LA GIRONDE

Pôle Santé Environnementale

## CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle de la qualité de l'eau est assuré par le Pôle Santé Environnementale de l'ARS-DT33. En 2010, 53 prélèvements ont été réalisés sur la commune.

En cas de dépassement des limites et des références de qualité, une enquête est immédiatement effectuée en liaison avec l'exploitant.

L'eau distribuée sur la commune de LACANAU provient de cinq forages profonds "Stade", "L'Océan", "Le Huga", "La Grande Escourre" et "Talaris" captant la nappe de l'oligocène. L'ensemble de ces forages est doté des périmètres de protection.

L'eau subit un traitement d'aération et de désinfection au niveau de chaque station avant sa distribution sur le réseau.

La Lyonnaise des Eaux, exploitante du réseau de distribution, effectue une auto-surveillance de la qualité de l'eau.

## INFORMATIONS - CONSEILS SANITAIRES




Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la consommer. Pour ne pas la gaspiller, l'utiliser de préférence pour d'autres usages (chasse d'eau, lavage, arrosage...)



Pour la boisson et la préparation des repas, préférer l'eau froide à l'eau chaude sanitaire. Une température élevée favorise la migration des métaux et le développement de bactéries dans l'eau.



Les traitements complémentaires sur les réseaux intérieurs d'eau froide (adoucisseurs, purificateurs, ...) sont sans intérêt pour la santé, voire dangereux, car mal réglés ils peuvent accélérer la dissolution des métaux des conduites, ou mal entretenus devenir des foyers de développement microbien. Ces traitements sont à réserver aux eaux chaudes sanitaires.



Afin de réduire les risques de développement des bactéries et en particulier des légionelles, il est recommandé de :

- \*maintenir la température de production d'eau chaude à 55°C minimum et à 50°C au point d'usage (douche ...) pour éviter tout risque de brûlure.
- \*vidanger, détartrer régulièrement les ballons d'eau chaude.
- \*nettoyer, détartrer les pommes et flexibles de douches, filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).



Toute possibilité de communication entre l'eau d'un puits ou d'un forage privé et l'eau d'adduction publique est interdite (ni vanne, ni clapet).



Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque sa teneur dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/l : demandez conseil à votre médecin ou à votre dentiste.

**BACTERIOLOGIE** : La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination.

100 % des 53 analyses réalisées sont conformes.  
Très bonne qualité bactériologique

**NITRATES** : Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 mg/l.

Teneur moyenne = 0,3 mg/l  
Teneur en nitrates conforme

**DURETE** : Teneur en calcium et en magnésium exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

Valeur moyenne = 15°F  
Eau peu calcaire

**PESTICIDES** : Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. La teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l.

Teneurs en pesticides inférieures aux seuils de détection.  
Teneur en pesticides conforme

**FLUOR** : Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur moyenne ne doit pas excéder 1,5 mg/l.

Teneur moyenne = 0,1mg/l  
Teneur en fluor conforme

**GOÛT ET ODEUR** : La désinfection de l'eau peut parfois engendrer des désagréments pour le consommateur (goûts et odeurs). Aux doses recommandées dans l'eau de boisson, il n'a pas été décrit d'effets nocifs chez l'homme. L'odeur, la couleur ou le goût change : signalez-le à votre distributeur d'eau (voir facture).

**PLOMB** : A la sortie des stations de traitement, l'eau est exempte de plomb. La présence de traces de plomb dans l'eau du robinet provient de la dégradation des canalisations en plomb qui peuvent encore subsister au niveau du branchement public et/ou du réseau intérieur de votre habitation. Le remplacement de toutes ces canalisations reste la solution la plus efficace pour éviter tout risque pour la santé. Dans les habitats anciens équipés de tuyauteries et (ou) de branchements en plomb, laissez couler l'eau ayant stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail) avant de la consommer.

## CONCLUSION SANITAIRE

L'eau distribuée en 2010 sur la commune de LACANAU a été conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés.

